

## 5024 PROLIMAX LE MORTIER-COLLE AVEC UN MAXIMUM DE PERFORMANCES



PAREXLANKO, marque leader de la colle à carrelage, innove avec 5024 PROLIMAX, un nouveau mortier-colle amélioré, à émission de poussière réduite.

Formulé pour obtenir une polyvalence maximale, 5024 PROLIMAX DE PAREXLANKO se décline en double consistance, normale ou fluide, pour une application sol et mur en intérieur et sol en extérieur. Destiné à la pose de revêtements céramiques et pierres naturelles jusqu'à 3600 cm<sup>2</sup>, 5024 PROLIMAX s'applique sur supports neufs ou anciens et répond ainsi à 80 % des besoins chantiers des artisans.

## 5024 PROLIMAX, UN CONCENTRÉ DE BÉNÉFICES POUR L'UTILISATEUR

Ce nouveau mortier-colle, à double consistance, normal et fluide s'applique sur une multitude de supports au mur comme au sol.

Idéal en rénovation, 5024 PROLIMAX s'applique sans primaire sur un ancien carrelage et sur une ancienne peinture ponçée.

En consistance fluide, 5024 PROLIMAX autorise la pose de revêtements céramiques au sol en simple encollage jusqu'à 3 600 cm<sup>2</sup>. De plus, son délai de mise en circulation piétonne, réduit à 12 heures, assure à l'applicateur un gain de temps non négligeable sur le chantier. En consistance fluide, il ne provoque aucune remontée dans les joints.

Son temps ouvert allongé, sa résistance au glissement, ainsi que sa durée de vie en auge (3 h) garantissent au poseur un confort de travail inégalé sur le chantier.

Respectueux de la qualité de l'air intérieur, 5024 PROLIMAX est un mortier-colle à émission de poussière réduite et à faible teneur en COV\*, bénéficiant autant au confort de l'applicateur qu'à l'environnement.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 5024 PROLIMAX

## CONDITIONNEMENT

- > Sac de 25 kg
- > Boite de 5 kg

## TAUX DE GÂCHAGE

- > Consistance normale : de 5,5 à 6 litres
- > Consistance fluide : de 7 à 7,5 litres

## CONSOMMATION

1,5 à 8 kg/m<sup>2</sup>

## TEINTES

Blanc et gris

## CONSERVATION

12 mois en 25 kg et 24 mois en 5 kg à compter de la date de fabrication.

**Fiche technique** et **documentations** sont directement accessibles en flashant les QR Codes sur les sacs.

## RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Commercialisé dans les réseaux de distribution professionnels.

Retrouvez toutes les informations sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

### A PROPOS DU GROUPE PAREX

**Parex** est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l'industrie de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, **Parex** a réalisé 1,04 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et rassemble 4.500 collaborateurs avec 74 sites industriels dans 23 pays. Les gammes de produits comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de sols, des systèmes d'étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil. **Parex** en France, c'est aujourd'hui 254 millions d'euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service. Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec sa marque commerciale **Parexlanko**.

### CONTACT PAREXLANKO

Caroline Rembowski - 06 75 24 52 29 - [caroline.rembowski@parex-group.com](mailto:caroline.rembowski@parex-group.com)  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)



Service de presse :

Salesfactory PR – 9/11 rue Pagès – 92150 Suresnes  
Virginie Adam | [virginie.adam@salesfactorypr.fr](mailto:virginie.adam@salesfactorypr.fr) | 01 41 38 95 20  
Dominique Flam | [dominique.flam@salesfactorypr.fr](mailto:dominique.flam@salesfactorypr.fr) | 01 41 38 95 21

[www.agence-salesfactory-pr.fr](http://www.agence-salesfactory-pr.fr)  
SalesFactory PR

