

PAREXLANKO LANCE LE PREMIER SYSTÈME ITE CERTIFIÉ COMPOSÉ D'UN ISOLANT EN LAINE DE VERRE

ISOVER
SAINT-GOBAIN

PAREXLANKO, spécialiste depuis plus de 40 ans de l'isolation thermique par l'extérieur, commercialise le premier système ITE certifié composé du sous enduit **FACITÉ** et d'un isolant en laine de verre. Le nouveau système **PARISO LR-F** de **PAREXLANKO** est le premier système de ce type certifié sur le territoire. En effet, ce dernier dispose d'une ETE (Evaluation Technique Européenne) et d'un DTA (Document Technique d'Application) délivrés par le CSTB. La solution **PARISO-LR-F** de **PAREXLANKO** s'adresse plus particulièrement au marché du collectif, en neuf comme en rénovation.

En partenariat avec la société **ISOVER**, **PAREXLANKO** a intégré dans son système **PARISO LR-F**, les panneaux de laine de verre **IPLV (ISOCOMPACT 34)**.

UNE INNOVATION AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

L'innovation du nouveau système **PARISO LR-F** réside dans la nature de son Isolant. Celui-ci intègre des panneaux de laine de verre IPLV de 1000 x 600 mm de dimensions spécifiquement conçus pour l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit des murs maçonnés et des façades en béton banché. Fort de l'intérêt qu'apporte l'isolant d'ISOVER aux professionnels, **PAREXLANKO** s'affiche comme précurseur en proposant une nouvelle solution plus facile à mettre en œuvre avec des performances thermiques indiscutables.

UNE FACILITÉ DE POSE POUR LES PROFESSIONNELS

Le panneau d'isolation IPLV qu'intègre le complexe **PARISO-LR-F** de **PAREXLANKO** affiche un poids plus léger qu'un panneau en laine de roche. Il est moins volumineux et donc plus maniable. Ceci offre un plus grand confort de travail aux professionnels poseurs. De plus, les panneaux de laine de verre du système **PARISO-LR-F** sont mono densité et ne nécessitent pas de sens de pose.

Cette caractéristique offre également une rapidité de mise en œuvre accrue tout en évitant les risques d'erreurs lors de la pose des panneaux. Le nouveau système **PARISO-LR-F** s'applique donc comme une ITE classique avec deux avantages majeurs : la légèreté des panneaux et l'absence de sens de pose. Un large choix de finitions silicates ou organiques de la gamme **PAREXLANKO** est possible.

La solution **PARISO-LR-F** offre des performances thermiques remarquables. Elle présente un lambda (λ) de 0,034 pour un R (résistance thermique) de 0,55 à 8,20 selon son épaisseur allant de 20 à 280 mm (voir tableau des caractéristiques ci-après). La tenue au feu de **PARISO-LR-F** est excellente, le système est classé A2-s1, d0 avec une finition REVLANE.

UNE INNOVATION À L'APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

Le panneau de laine de verre IPLV intégré au système **PARISO-LR-F** est 100% recyclable et contient au moins 80% de verre recyclé.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE LAINE DE VERRE IPLV

Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Masse surfacique (kg/m ²) ⁽²⁾
IPLV20 ⁽¹⁾	20	0,55	1,7
IPLV30 ⁽¹⁾	30	0,85	2,6
IPLV40 ⁽¹⁾	40	1,15	3,2
IPLV60	60	1,75	4,5
IPLV80	80	2,35	5,2
IPLV100	100	2,90	6,5
IPLV120	120	3,50	7,8
IPLV126	126	3,70	8,2
IPLV140	140	4,10	9,1
IPLV160	160	4,70	10,4
IPLV180	180	5,25	11,7
IPLV200	200	5,85	13,0
IPLV220	220	6,45	14,3
IPLV240	240	7,05	15,6
IPLV260	260	7,60	16,9
IPLV280	280	8,20	18,2

⁽¹⁾ Faible épaisseur destinée à l'isolation des embrasures

⁽²⁾ Déterminée à partir de la masse volumique nominale et donnée à titre indicatif (la masse volumique peut varier sensiblement d'un lot à un autre).

DISTRIBUTION : négoce

A propos D'ISOVER

ISOVER, expert français des solutions d'isolation durable.

Depuis plus de 80 ans, ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, porte l'innovation sur l'ensemble de ses marchés et développe des isolants multi-matériaux pour répondre aux enjeux croissants de bien-être, d'efficacité thermique, d'acoustique et de protection au feu de ses clients. ISOVER propose des solutions d'isolation pour tous les besoins grâce à une gamme complète d'isolants : combles aménagés, combles perdus, plafonds, murs par l'intérieurs, cloisons... ISOVER conçoit et fabrique ses produits localement dans l'une de ses 4 usines certifiées ISO 14001 (Management Environnemental), ISO 9001 (Qualité et Satisfaction Client) et ISO 50 001 (management de l'énergie).

ISOVER étudie également, dans une démarche d'amélioration continue, l'impact de ses solutions sur l'environnement, l'efficacité énergétique, la qualité de l'air et le confort au sein des bâtiments.

<http://www.isover.fr> - <http://www.toutsurlisolation.com>

A propos de PAREXLANKO

Depuis plus de 40 ans, la marque **PAREXLANKO** propose des solutions de spécialités pour les professionnels du bâtiment et du génie civil. Ses gammes de produits sont destinées à la protection et à la décoration des façades du bâti neuf comme du bâti ancien, à l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) mais aussi à la préparation des sols et à la pose de carrelage et enfin, à la réparation, la protection et l'imperméabilisation des ouvrages en béton.

En 2020, **PAREXLANKO** a réalisé un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros avec 710 collaborateurs répartis sur six usines, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon (69), deux plateformes de service et un siège situé à Issy-les-Moulineaux (92).



Tous les produits **PAREXLANKO** sont développés et fabriqués en France. Dans chaque région, les équipes commerciales et techniques spécialisées par métier sont sur le terrain pour accompagner leurs clients sur leurs chantiers. *“Notre ADN ? Partager notre expertise avec nos clients et continuer d'innover pour eux avec, notamment, des produits éco-conçus ou des produits allégés à iso-rendement. Nous sommes fiers de trouver des solutions, à leurs côtés, et d'être ainsi leur partenaire d'expérience”* déclare **PAREXLANKO**.

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika, leader dans le développement et la fabrication de systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, l'insonorisation, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

Contact Parexlanko

Caroline Rembowski | 06 75 24 52 29 | caroline.rembowski@parex-group.com | www.parexlanko.com

CONTACT PRESSE



Virginie Adam

Ligne directe : 01 41 38 95 20

virginie.adam@salesfactorypr.fr

Thomas Peixoto

Ligne directe : 01 41 38 95 21

thomas.peixoto@salesfactorypr.fr

www.agence-salesfactory-pr.fr

 SalesFactory PR