

597 PROLIMUR PROTEC

LA NOUVELLE SOLUTION SPEC À SÉCHAGE TRÈS RAPIDE



PAREXLANKO lance le 597 PROLIMUR PROTEC, son nouveau Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) à séchage très rapide, pour les murs et les sols sans siphon, dans les locaux humides et très humides, en privatif comme en collectif.

Cette solution applicable sans primaire sur tous les supports à base de ciment se destine, sans distinction, au neuf et à la rénovation.

Commercialisé en pots de 7 et 16 kg permettant de couvrir respectivement des surfaces d'environ 8 et 20 m², le nouveau SPEC **597 PROLIMUR PROTEC** de **PAREXLANKO** est une solution prête à l'emploi.

L'étanchéité s'applique au rouleau ou à la brosse sur les murs des locaux humides, voire très humides et sur les sols sans siphon des locaux classés P3E2 au plus, comme les salles de bains équipées d'une baignoire, d'un receveur de douche et d'une vasque par exemple.

Un temps de séchage très rapide

Appliqué en deux passes, **597 PROLIMUR PROTEC** offre un temps de séchage réduit entre deux couches de seulement 30 minutes. Le carrelage peut ainsi être posé une heure après cette seconde couche.

Une pâte colorée pour une parfaite application

Pâte de couleur bleue permettant de s'assurer d'une parfaite application sur toute les surfaces pour une protection optimale, **597 PROLIMUR PROTEC** peut s'appliquer sans primaire sur les supports à base de ciment.

Sur les autres supports tels que les plaques et carreaux de plâtre hydrofugés, les enduits plâtre, les panneaux prêts à carrelé, les blocs de béton cellulaire, les carreaux de terre cuite, les anciens carrelages et les peintures poncées, **597 PROLIMUR PROTEC** s'applique après primarisation de ces supports.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | Application | Consommation | | | Temps de séchage | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | 1 ^{ère} couche | 2 ^{ème} couche | Pour 2 couches | Entre 2 couches | Avant carrelage |
| SPEC 597 PROLIMUR PROTEC | Rouleau ou brosse | 400 g/m ² | 400 g/m ² | 800 g/m ² | De 30 à 60 min | 1 h |

Commercialisation : Janvier 2023 | Distribution : négoce

Retrouvez cette information presse et ses visuels téléchargeables librement sur :

<https://www.salesfactory.fr/rerelations-medias-influenceurs/>

Notons que la solution SPEC **597 PROLIMUR PROTECT** de **PAREXLANKO** est classée A+, dispose du label EC1 GEV-Emicode pour la qualité de l'air intérieur et bénéficie également de la marque de certification QB du CSTB.



A propos de PAREXLANKO

Depuis plus de 40 ans, la marque **PAREXLANKO** propose des solutions de spécialités pour les professionnels du bâtiment et du génie civil. Ses gammes de produits sont destinées à la protection et à la décoration des façades du bâti neuf comme du bâti ancien, à l'isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) mais aussi à la préparation des sols et à la pose de carrelage et enfin, à la réparation, la protection et l'imperméabilisation des ouvrages en béton.



En 2022, **PAREXLANKO** a réalisé un chiffre d'affaires de 312 millions d'euros avec 650 collaborateurs répartis sur six usines, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon (69), deux plateformes de service et un siège situé à Issy-les-Moulineaux (92).

Tous les produits **PAREXLANKO** sont développés en France. Dans chaque région, les équipes commerciales et techniques spécialisées par métier sont sur le terrain pour accompagner leurs clients sur leurs chantiers. "Notre ADN ? Partager notre expertise avec nos clients et continuer d'innover pour eux avec, notamment, des produits éco-conçus ou des produits allégés à iso-rendement. Nous sommes fiers de trouver des solutions, à leurs côtés, et d'être ainsi leur partenaire d'expérience" déclare **PAREXLANKO**.

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika, leader dans le développement et la fabrication de systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, l'insonorisation, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

Contact Parexlanko

Caroline Rembowski | 06 75 24 52 29 | caroline.rembowski@parex-group.com | www.parexlanko.com

CONTACTS PRESSE



Virginie Adam | Ligne directe : 01 41 38 95 20 | virginie.adam@salesfactorypr.fr
Thomas Peixoto | Ligne directe : 06 18 13 50 64 | thomas.peixoto@salesfactorypr.fr
Antoine Braghini | Ligne directe : 06 72 93 17 38 | antoine.braghini@salesfactorypr.fr

 SalesFactory PR