

PAREXLANKO PROPOSE, EN AVANT PREMIÈRE, SON PREMIER ENDUIT GÉOSOURCÉ, PARNATUR FINITION INTÉRIEURE ARGILE



Coordonnées PAREXLANKO

**Salle Le Nôtre
Stand K22**

Spécialiste de la chimie de la construction depuis plus de 40 ans, **PAREXLANKO** complète sa gamme **PARNATUR** à l'occasion du salon International du Patrimoine Culturel à Paris avec son premier parement géosourcé **PARNATUR Finition Intérieure Argile**. Le nouvel enduit assure une parfaite perméabilité à la vapeur pour la rénovation intérieure des bâtiments anciens, mais également pour le neuf dans le cadre d'éco-constructions. Enduit mince, **PARNATUR Finition Intérieure Argile** s'applique en une seule passe de 3 à 4 mm d'épaisseur. Il peut se mettre en œuvre à la main ou à l'aide d'une machine à projeter et s'égalise simplement au couteau de lissage. Fabriqué en France et disponible en 12 teintes, selon la finition souhaitée, l'enduit peut être taloché à l'éponge avant séchage complet pour lui conférer un effet de matière.

PAREXLANKO s'ouvre aux solutions géosourcées

Quatre ans après le lancement de sa gamme **PARNATUR**, **PAREXLANKO** s'ouvre aux solutions géosourcées avec son enduit mince **PARNATUR Finition Intérieure Argile**.

Le nouvel enduit intérieur de **PAREXLANKO**, vient compléter la gamme de produits à faible empreinte carbone PARNATUR du fabricant qui se compose de l'enduit **PARNATUR Corps d'Enduit Chanvre**, première solution chaux-chanvre projetable à avoir été mise sur le marché, et de **PARISO Isolant Fibres de Bois** dédié à l'ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur).




Une application en une seule passe

FABRIQUÉ
EN FRANCE

A base d'argile pure issue de carrières françaises, **PARNATUR Finition Intérieure Argile** est un parement minéral exclusivement destiné à la décoration intérieure. Pouvant être mis en œuvre manuellement ou mécaniquement, l'enduit s'applique en une passe de 3 à 4 mm maximum et s'égalise aisément, de bas en haut, à l'aide d'un couteau de lissage.

D'une granulométrie fine de 0,5 mm, l'enduit naturel de **PAREXLANKO** se compose d'argile crue en guise de liant et de sable fin calcaire et siliceux. Teinté dans la masse avec des pigments naturels, **PARNATUR Finition Intérieure Argile** est proposé en 12 teintes et autorise une finition talochée à l'éponge (avant séchage) pour offrir un effet de matière.



BLANCO Blanco



G10 Blanc Lumière



T105 Cocon



G165 Gris Fusain



G181 Gris Argent



O123 Jaune Soleil



T207 Marron Terre d'Ombre



O158 Sable Fin



O75 Orange Pastel



R88 Rouge Terracotta



G57 Gris Taupe



T212 Vert Olive

Différents supports admissibles

PARNATUR Finition Intérieure Argile s'applique sur différents supports admissibles dont certains préalablement préparés.

PARNATUR Finition Intérieure Argile se destine aux maçonneries anciennes enduites d'un corps d'enduit à la chaux du fabricant avec, entre autres, PARLUMIERE CLAIR, PARLUMIERE STH, PAREXAL ou à l'aide de l'enduit d'interposition PARINTER RENOVATION ou encore après l'application d'enduits au mortier de plâtre et de chaux comme PARILIEN et PARILIEN FIN.

En outre, **PARNATUR Finition Intérieure**

Argile peut également être mis en œuvre sur plaques de plâtre seulement jointoyées ou déjà peintes (DTU 25.41 et 25.42) après l'application du primaire REVLANE REGULATEUR de **PAREXLANKO**.



Un produit perspirant

Applicable à des températures comprises entre 5°C et 30°C, **PARNATUR Finition Intérieure Argile**, nécessite un temps de séchage optimal de 3 jours pour disposer de sa résistance mécanique définitive. Produit naturel et poreux, **PAREXLANKO** propose également sa protection 239 LANKO RESIST SOL applicable sur l'enduit après séchage complet pour une résistance accrue dans le temps contre d'éventuelles tâches d'accidents domestiques courants (exposition à l'eau et aux graisses dans les cuisines, sirops, vin, huiles, sauces...).

L'enduit **PARNATUR Finition Intérieure Argile** est un produit perspirant. Offrant une excellente perméabilité à la vapeur d'eau avec un $\mu \leq 9$ et affichant une valeur Sd de 0,03 mm (résistance à la diffusion de la vapeur d'eau) pour une épaisseur de 4 mm, il est idéal pour le bâti ancien. Enfin, notons que l'enduit dispose également d'un classement au feu A1.

Distribution : **négoce** | Conditionnement : **sac de 25 kg** |



A propos de PAREXLANKO

Depuis plus de 40 ans, la marque **PAREXLANKO** propose des solutions de spécialités pour les professionnels du bâtiment et du génie civil. Ses gammes de produits sont destinées à la protection et à la décoration des façades du bâti neuf comme du bâti ancien, à l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) mais aussi à la préparation des sols et à la pose de carrelage et enfin, à la réparation, la protection et l'imperméabilisation des ouvrages en béton.



En 2022, **PAREXLANKO** a réalisé un chiffre d'affaires de 312 millions d'euros avec 650 collaborateurs répartis sur six usines, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon (69), deux plateformes de service et un siège situé à Issy-les-Moulineaux (92).

Tous les produits **PAREXLANKO** sont développés en France. Dans chaque région, les équipes commerciales et techniques spécialisées par métier sont sur le terrain pour accompagner leurs clients sur leurs chantiers. "Notre ADN ? Partager notre expertise avec nos clients et continuer d'innover pour eux avec, notamment, des produits éco-conçus ou des produits allégés à iso-rendement. Nous sommes fiers de trouver des solutions, à leurs côtés, et d'être ainsi leur partenaire d'expérience" déclare **PAREXLANKO**.

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika, leader dans le développement et la fabrication de systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, l'insonorisation, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

CONTACTS PRESSE



Virginie Adam Ligne directe : 01 41 38 95 20 virginie.adam@salesfactorypr.fr
Antoine Braghini Ligne directe : 06 72 93 17 38 antoine.braghini@salesfactorypr.fr



SalesFactory PR

<https://www.salesfactory.fr/relations-medias-influenceurs/>